

Akcijski katalog opreme za kontrolu pristupa - 2019.

	<p>XM-200A - Ugradna brava, Fail safe, ne greje se, sila drzanja 800kg. Zaključano kada je pod naponom "Fail Safe". Dimenzije sa prednjom pločom: 205x35x41mm. Magnetna pločica za vrata 90x25x2mm, Reza: Prečnik 16mm, Dužina dela od nerđajućeg čelika 16mm, Napon napajanja: 12VDC Struja pokretanja: 900mA Struja u stanju mirovanja: 110mA, Podesno za drvena, staklena i metalna vrata, Temperatura površine: niska, Rastojanje indukcije rid releja: 8mm, Radna temperatura: -10 ~ +55°C, Radna vlažnost: 0 ~ 90% (bez kondenzacije), Dizajnirano i testirano za 500000 radnih ciklusa, Materijal prednje ploče: "viši" aluminijum, Težina: 0.72Kg.</p>	<p>25 EUR</p>
	<p>XM-630 - Električna brava za nadgradnu montažu LED indikacija i tajmer 0,3,6 sekundi. Lako se montira na svaka vrata. Idealna za ulaze zgrada kao interfonska brava, mnogo bolje nego prihvatnik, praktično je neuništiva, drži dok ima struje (ako dodje do kvara elektronike ili nestanka struje vrata se otključavaju) ovo je u skladu sa propisima o protivpožarnoj zaštiti. Napon 12V jednosmerne struje, potrošnja u trenutku otvaranja 700mA, konstantno 120mA. Sila držanja 800kg, Drži zaključano dok je pod naponom (Fail-Safe Type) Dimenzije: 134*36*26mm. Ugao otvaranja vrata 90, 180, 270 stepeni Klin je od nerđajućeg čelika a telo brave od aluminijuma.</p>	<p>40 EUR</p>
	<p>Magnetna brava 280KG sa LED indikacijom. Idealna za ulaze zgrada, mnogo bolje nego prihvatnik, praktično je neuništiva, drži dok ima struje (ako dodje do kvara elektronike ili nestanka struje vrata se otključavaju) ovo je u skladu sa propisima o protivpožarnoj zaštiti. Napon DC 12V ili DC 24V Snaga držanja: 280kg Dimenzije elektromagneta: 230mm x 38mm x 26mm Dimenzije kotve: 180mm x 36mm x 11mm, Potrošnja struje: 12V/480mA, 24V/240mA Težina: 2kg</p>	<p>35 EUR</p>
	<p>ZL nosac za bravu 280kg. Omogućava sve kombinacije montaze</p>	<p>15 EUR</p>
	<p>RFID 125 KHz tag - 30 din Mifare 13.56 MHz tag - 40 din</p>	<p>30 din. 40 din.</p>
	<p>RFID kartice 125 KHz - 30 din Mifare kartice 13.56 MHz - 40 din ABS plastika, dimenzije: 85,6x54x0,8mm.</p>	<p>30 din. 40 din.</p>